
Dossier de prélèvements de lingettes surfacique zone publique

GARE SNCF PARIS AUSTERLITZ

85 QUAI D'AUSTERLITZ

75013 PARIS



Date de création du dossier :03/07/2026

A partir des documents transmis par : le donneur d'ordre

Nom de l'opérateur : Jean-Charles BALTIMORE

Rapport de contrôle plomb d'empoussièrement surfacique Pendant travaux

Code du travail, art. L. 4121-1 à 3, L. 4531-1 et D. 4152-10 – R. 4412-40 et R. 4412-59

Méthodologie et seuil de concentration de plomb définis par l'arrêté du 12 mai 2009 (Contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l'article

L. 1334-2 du Code de la Santé Publique) et la norme NF X 46-032 « Diagnostic plomb – Méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol » Guide INRS ED 909 : intervention sur les peintures contenant du plomb – Prévention des risques professionnels Méthodologie test de mesure du plomb dans les poussières sur support.

Désignation du bien	Adresse : Gare d'Austerlitz 85 Quai d'Austerlitz– 75013 PARIS		Etages : RDC, -Zone Publique Type ERP: Gares bâtiment transit N° UT : NC N° cadastral : NC	
Description générale	Gare d'Austerlitz Bâtiment Transit « zone MGA » Prélèvements à l'intérieur de la zone publique			
Propriétaire ou exploitant	SNCF Gares et CONNEXIONS 16 Avenue d'Ivry 75013 75013 PARIS			
CHSCT	Sans objet			
Commanditaire	SNCF Gares et CONNEXIONS 16 Avenue d'Ivry 75013 75013 PARIS	Références S.O.	Lettre de commande du : Cahier des charges : S.O.	
Diagnostiqueur	Nom, prénom : Jean-Charles BALTIMORE N° certificat de qualification : DTI3923 Date d'obtention : 27/04/2022 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA CERTIFICATION - 5, avenue Garlande - 92220 BAGNEUX Compagnie d'assurance : AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE - 4 rue Jules Lefèvre 75426 PARIS CEDEX N° de contrat d'assurance et date de validité : XFR0050627LI du 01/01/2026 au 31/12/2026 XFR0048625FI du 01/01/2026 au 31/12/2026			
Laboratoire d'analyse	FLASH LAB -1, chemin de Saulxier - 91160 Longjumeau Tél. : 01 76 91 22 72 - E-mail : serviceclient@flashlab.fr			
Date du diagnostic 30-06-2026	Accompagnateur : Néant Assistant DEP Pôle Travaux		Date du rapport : 03/07/2026	

Ce rapport original de pages ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.	Diagnostiqueur : Jean-Charles BALTIMORE Nota : Le technicien ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.
--	---

CONDITIONS DE REALISATION

Locaux visités et non visités

Liste des locaux non visités	Motif ayant empêché la visite
Tout autre excepté ceux cités dans le rapport	Néant

Méthodologie

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux et les travaux prévus

- **Travaux :** Travaux sur la toiture de la gare à proximité du bâtiment Transit.
Par local, on entend toute pièce et par extension : appentis, placards, couloirs, halls d'entrée, paliers, parties de cage d'escalier situées entre deux paliers. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
- **Locaux, méthode :**
L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.

Méthode de Prélèvement des poussières présentes au sol

(Application arrêté du 12 Mai 2009 et norme NFX 46-032)

Les prélèvements de poussières sont réalisés suite au nettoyage à l'issue des travaux, après un délai d'une heure. Un échantillon est prélevé dans chaque local traité à l'endroit du sol le plus approprié, en fonction des unités de diagnostics ayant fait l'objet de travaux. En cas de revêtements de sol de natures différentes pour un même local, un échantillon est prélevé pour chaque revêtement.

Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la surface délimitée au moins 2 fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure, chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière.

Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb et incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.

Toutes les précautions d'hygiène sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.

Analyse de la concentration en plomb par un laboratoire compétent

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle puis 15 minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact 24 heures. Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré de surface. Par analogie à l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle après travaux en présence de plomb, **un prélèvement est déclaré positif lorsque sa teneur en plomb est strictement, supérieure à 1000 µg/m²**

Méthode de prélèvement des poussières présentes sur des supports autres que les sols
(Application non normée à but informatif)

Objectif :

Cette partie méthodologique, différente de celle indiquée en 2.2.1 ci-dessus, est issue de besoin de contrôle de dissémination de particule dans divers locaux non concernés par les travaux et sur des supports autres que les sols ou surfaces planes et horizontales. **Méthode :**

Les supports testés ne correspondant pas à des surfaces tel que défini dans la norme NFX 46-032 ; les résultats de ces analyses qui en sont issus, ne peuvent donc pas être lus, compris avec les mêmes critères et doivent être retranscrits et interprétés différemment. Il a été convenu de procéder de façon identique à la méthode normée à savoir par essuyage de ces supports concernés sur leurs surfaces avec les deux faces de la lingette par support, sans toutefois de notion de surface ni de passage croisé perpendiculaire. De façon identique ensuite, une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériaux exempts de plomb et incassables, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.

Toutes les précautions d'hygiène sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.

Analyse de la concentration en plomb par un laboratoire compétent

Même type de procédure que dans le paragraphe 2.2.1 à savoir que le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle puis 15 minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact 24 heures.

Ce résultat recueilli, correspond à la quantification de particules de plomb contenu sur la lingette. **Ce résultat quantifié du laboratoire est exprimé en microgrammes par support (µg/support).**


Nota : La restitution des résultats du laboratoire dans nos tableaux dans le rapport, se fera non pas avec la valeur mesurée par le laboratoire, mais en présence ou absence, si le résultat est supérieur ou égal à la limite de détection (1 µg/support) du laboratoire.

Documents fournis par le client ou disponibles le jour de la visite

Les documents suivants nous ont été remis par le propriétaire (ou son mandataire) :

- Plans et localisations des prélèvements antérieurs
- Plan de prévention / ICP


RESULTATS DETAILLES

LOCAL	N° de lot de fabrication de la lingette	N° du prélèvt de poussière	Résultats en μm / m^2	Visuel	Zone Public ou travailleur
		TEST	<1,00 $\mu\text{g}/\text{support}$		
Centre de transit - Sol	N° de LOT 0774919122 3	P1	< 10 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
2 Centre de transit - Banc	N° de LOT 0774919122 3	P2	28,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
3 Salon voyageur - Sol	N° de LOT 0774919122 3	P3	41,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique

4 Salon voyageur - Banc	N° de LOT 0774919122 3	P4	< 10 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
-------------------------	------------------------------	----	----------------------------------	---	----------

5 Quai transversal - Sol	N° de LOT 0774919122 3	P5	30,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
6 Quai transversal - Automate	N° de LOT 0774919122 3	P6	68,8 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
7 Cour Seine - Entrée	N° de LOT 0774919122 3	P7	35,6 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
8 Cour Seine le long de la palissade	N° de LOT 0774919122 3	P8	76,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique

9 Cour Seine devant pavillon de l'Horloge	N°de LOT 0774919122 3	P9	31,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
10 Cour Seine entrée métro	N°de LOT 0774919122 3	P10	76,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
11 Cour muséum entrée métro	N°de LOT 0774919122 3	P11	92 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
12 Cour muséum face file 12	N°de LOT 0774919122 3	P12	60,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique

13 Cour muséum	N°de LOT 0774919122 3	P13	72,0 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
14 PAVILLION HORLOGE ESCALIER RDC	N°de LOT 0774919122 3	P14	18,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
15 PAVILLION HORLOGE ESCALIER AVANT TERASSE	N°de LOT 0774919122 3	P15	31,2 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique
16 PAVILLION ASCENSEUR	N°de LOT 0774919122 3	P16	16,4 $\mu\text{g}/\text{m}^2$		Publique

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 $\mu\text{g}/\text{m}^2$. La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

Nota : Les Barres, lisses, Moises, n'ont pas été relevées sur une surface de 0.1 m², Ce résultat recueillis, correspond à la quantification de particules de plomb contenu sur la lingette. Ce résultat quantifié du laboratoire est exprimé en microgrammes par support ($\mu\text{g}/\text{support}$), et à partir de 1 $\mu\text{g}/\text{support}$, le résultat est considéré positif.

En conclusion pour une cohérence de lectures, ce quantitatif sera interprété en microgrammes par mètre carrés ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)

4. PLANS / CROQUIS

Stratégie de prélèvement lingette zone publique MGA

MARS 2026 (à compter de la semaine 13-2026 : le 24/03/2026)

La stratégie de prélèvement de la zone publique du chantier MGA a été réadaptée Suite à l'intégration du salon voyageurs en zone chantier : prélèvements déplacés dans la billetterie.

Ci-dessous le tableau et le plan avec modifications de prélèvements.

Numéro prélèvement	Zone de prélèvement
1	Centre de transit - Sol
2	Centre de transit - Banc
3	Billetterie - Sol
4	Billetterie - Banc
5	Quai transversal - Sol
6	Quai transversal - Automate
7	Cour Seine - Entrée
8	Cour Seine le long de la palissade
9	Cour Seine devant pavillon de l'Horloge
10	Cour Seine entrée métro
11	Cour muséum entrée métro
12	Cour muséum face file 12
13	Cour muséum face file 16
14	Pavillon horloge – Escalier rdc/+1
15	Pavillon horloge – Escalier avant accès terrasse
16	Pavillon horloge - Ascenseur

ANNEXE 1 : PROCES VERBAUX D'ANALYSE

En Annexes

RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-001

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : TEST

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : Témoin

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	<1	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

Date de réception : 30/06/2026

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-002

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P1

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : Centre de transit - Sol

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	<1	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : < 10 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-003

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P2

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 2 Centre de transit - Banc

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	2,08	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 20,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-004

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P3

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 3 Billetterie - Sol

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	4,12	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 41,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-005

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P4

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 4 Billetterier - Banc

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	<1	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : < 10 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

Date de réception : 30/06/2026

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-006

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P5

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 5 Sortie RER - Sol

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	3,04	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 30,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-007

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P6

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 6 Sortie RER - Automate

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	6,88	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 68,8 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-008

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P7

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 7 Cour Seine - Entrée

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	3,56	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 35,6 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-009

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P8

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 8 Cour Seine le long de la palissade

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	7,64	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 76,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-010

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P9

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 9 Cour Seine devant pavillon de l'Horloge

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	3,12	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 31,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-011

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P10

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 10 Cour Seine entrée métro

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	7,64	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 76,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-012

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P11

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 11 Cour Muséum entre Métro

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	9,2	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 92,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-013

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P12

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 12 Cour Muséum face file 12

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	6,04	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 60,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-014

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P13

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 13 Cour Muséum face file 16

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	7,2	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 72,0 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-015

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P14

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 14 Pavillon horloge -Escalier rdc/+1

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	1,84	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 18,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-016

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P15

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 15 Pavillon Horloge - escalier avant accès terrasse

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-AES			
# Plomb acido-soluble	3,12	µg/support	NF X 46-032 NF EN ISO 11885

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 31,2 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique



RAPPORT D'ESSAI N°26BLPC005189
ANALYSE DU PLOMB ACIDO-SOLUBLE DANS LES POUSSIÈRES SUR LINGETTES

N° dossier FlashLab : 26BLPC005189

N° échantillon FlashLab : 26BLPC005189-017

Date de réception : 30/06/2026

Edition du rapport : 01/07/2026 à 15:14

Date d'analyse : 01/07/2026

DONNEES CLIENTS

DEKRA IDF NORD

Jean-Charles BALTIMORE

Rue de la Boursidière

92350 LE PLESSIS-ROBINSON

Référence dossier : E9392476-2601

Adresse du site : ZONE PUBLIQUE

Référence prélèvement : P16

Date de prélèvement : 30/06/2026

Nature du prélèvement : LINGETTE

Localisation : 16 Pavillon horloge - Ascenseur

Surface essuyée : 0,100 m²

RESULTATS

Analyse	Résultat	Unité	Méthode
Extraction acido-soluble du plomb puis analyse par ICP-MS			
# Plomb acido-soluble	1,64	µg/support	NF X 46-032

Concentration surfacique en plomb acido-soluble : 16,4 µg/m² (calcul effectué sur la base des données de prélèvement fournies par le client)

Valeur du seuil limite réglementaire selon l'arrêté du 12 mai 2009 : 1000 µg/m². La valeur seuil indiquée concerne uniquement les prélèvements régis par les articles L.1334-2, L.1334-3 et L.1334-8 du code de la santé publique.

OBSERVATION(S)

PIERILLAS Audrey
Responsable Technique

